

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : **14.07.2012**

Prelucrat la data : **06.07.2012**

Pagina 1 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

1

01 Identificarea substantei /amestecului si a companiei/firmei

Element de identificare a produsului

AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L

AS58-7850 RM14

53190311

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Scop de utilizare recomandat

Produse pentru reparații auto

Nr. Articol client

Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

BASF Coatings S.A.S.

ZI Breuil le sec

60676 Clermont de l'Oise Cedex

France

Adresa E-mail

Product-Safety-Coatings@basf.com

Telefon de urgență

+40 744 34 14 53

02 Posibile riscuri

Clasificarea substanței sau a amestecului

În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE

- Iritant pentru ochi.
- Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
- Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii.
- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețală.
- Conține rășină epoxidică MM 700<1200. Poate declanșa o reacție alergică.

Elemente pentru etichetă

According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC (Annex V, Section A and B)

Simbol risc:

Xi **Iritant**



F+ **Extrem de inflamabil**



Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 2 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

2

Produsul conține: **desfășurare**

Indicarea prezenței riscului

R36

Iritant pentru ochi.

R52/53

Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

R66

Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii.

R67

Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

Marcaj industrial

S23

A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii.

S24

A se evita contactul cu pielea.

S38

În cazul unei ventilații insuficiente a se purta un echipament respirator corespunzător.

S51

A se utiliza numai în locuri bine aerisite.

S61

A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/ fișele cu date de securitate.

Recipientul se află sub presiune: evitați expunerea directă la razele solare și la temperaturi peste 50°C. Nu îl găuriți și nu-l aruncați în foc, nici chiar după golire.

A nu se pulveriza spre o flacără deschisă sau un corp incandescent. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei # Fumatul interzis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține rășină epoxidică MM 700<1200. Poate declanșa o reacție alergică.

Alte pericole

Recipientul se găsește sub presiune. A se proteja de razele solare și de temperaturi peste 50 °C. A nu se deschide cu forța nici după utilizare.

03 Compozitia/Date cu privire la părțile componente

Substan#e

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 3 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

3

inaplicabil

Amestecuri

Natură chimică

derivat de rasina epoxi, solvent organic, pigment

Ingrediente periculoase
conform Reglementarii (CE) Nr. 1272/2008.

CAS-Nr.	EINECS-Nr.	REACH-Nr.	INDEX-Nr.
Greut. %			
Fraze de risc			

oxid de zinc

1314-13-2 215-222-5 030-013-00-7

1,0 - < 2,0

H400 H410

- Toxicitate acvatica acuta Categoria 1
- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 1

xilen (amestec de izomeri)

1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9

3,0 - < 5,0

H226 H312 H332 H315

- Lichid inflamabil Categoria 3
- Toxicitate acuta dermatic Categoria 4
- Toxicitate acuta Inhalare - vapori Categoria 4
- Coroziune /iritatia pielii Categoria 2

1,2,4-trimetilbenzen

95-63-6 202-436-9 601-043-00-3

0,5 - < 1,0

H226 H332 H315 H319 H335 H411

- Lichid inflamabil Categoria 3
- Toxicitate acuta Inhalare - vapori Categoria 4
- Coroziune /iritatia pielii Categoria 2
- Leziuni oculare grave/iritare oculara Categoria 2A
- Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
iritant pentru aparatul respirator. Categoria 3
- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 2

n-butanol

71-36-3 200-751-6 603-004-00-6

7,0 - < 10,0

H226 H302 H315 H335 H318 H336

- Lichid inflamabil Categoria 3
- Toxicitate acuta oral Categoria 4
- Coroziune /iritatia pielii Categoria 2
- Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 4 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

4

- iritant pentru aparatul respirator. Categoria 3
- Leziuni oculare grave/iritare oculara Categoria 1
 - Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
- Vaporii pot provoca somnolenta si vertij. Categoria 3

acetona

67-64-1 200-662-2

606-001-00-8

15,0 - < 20,0

H225 H319 H336

- Lichid inflamabil Categoria 2
 - Leziuni oculare grave/iritare oculara Categoria 2
 - Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
- Vaporii pot provoca somnolenta si vertij. Categoria 3

acetat de n-butil

123-86-4 204-658-1

607-025-00-1

15,0 - < 20,0

H226 H336

- Lichid inflamabil Categoria 3
 - Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
- Vaporii pot provoca somnolenta si vertij. Categoria 3

Solvent nafta (din petrol), fracția ușoară aromatică

64742-95-6 265-199-0

649-356-00-4

0,5 - < 1,0

H226 H411 H304 H336

- Lichid inflamabil Categoria 3
 - Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 2
 - Pericol in caz de aspirare. Categoria 1
 - Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
- Vaporii pot provoca somnolenta si vertij. Categoria 3

rășină epoxidică MM 700<1200

25068-38-6

0,5 - < 1,0

H315 H319 H317

- Coroziune /iritatia pielii Categoria 2
- Leziuni oculare grave/iritare oculara Categoria 2A
- Sensibilizarea pielii Categoria 1

diisooctylphthalate

27554-26-3

0,3 - < 0,5

H360F H360D

- Toxic pentru reproducere fertilitate Categoria 1B
- Toxic pentru reproducere fat Categoria 1B

2-metoxi-1-metiletil acetat

108-65-6 203-603-9

1,0 - < 2,0

H226

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 5 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

5

- Lichid inflamabil Categoria 3

dimetil eter

115-10-6 204-065-8

30,0 - < 50,0

H222

- Flammable aerosols Categoria 1

Ingrediente periculoase
 conform Directivei 1999/45/CE

CAS-Nr. Greut. %	EINECS-Nr. Simbol	REACH-Nr. Propoziții - R	INDEX-Nr.
oxid de zinc			
1314-13-2	215-222-5		030-013-00-7
1,0 - < 2,0	N	50/53	
xilen (amestec de izomeri)			
1330-20-7	215-535-7		601-022-00-9
3,0 - < 5,0	Xn	10-20/21-38	
1,2,4-trimetilbenzen			
95-63-6	202-436-9		601-043-00-3
0,5 - < 1,0	N, Xn	10-20-36/37/38-51/53	
n-butanol			
71-36-3	200-751-6		603-004-00-6
7,0 - < 10,0	Xn	10-22-37/38-41-67	
acetonă			
67-64-1	200-662-2		606-001-00-8
15,0 - < 20,0	F, Xi	11-36-66-67	
acetat de n-butil			
123-86-4	204-658-1		607-025-00-1
15,0 - < 20,0	-	10-66-67	
Solvent nafta (din petrol), fracția ușoară aromatică			
64742-95-6	265-199-0		649-356-00-4
0,5 - < 1,0	N, Xn	10-51/53-65-66-67	
rășină epoxidică MM 700<1200			
25068-38-6			
0,5 - < 1,0	Xi	36/38-43	
diisooctylphthalate			
27554-26-3			
0,3 - < 0,5	T	60 (R2) -61 (R2)	
2-metoxi-1-metiletil acetat			

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 6 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

6

108-65-6 203-603-9
1,0 - < 2,0 - 10

dimetil eter

115-10-6 204-065-8
30,0 - < 50,0 F+ 12

Textul integral al simbolurilor de pericol, al frazelor R (de risc) si al indicatiilor de pericol este specificat in cap.16 in cazul mentionarii lor ca si componente periculoase.

04 Măsurile de prim ajutor

Descrierea măsurilor de prim ajutor

In toate cazurile urgente sau in caz de simptome persistente recurgeți la ajutorul medicului. In caz de pierdere a cunoștinței, a nu se recurge la administrare pe cale orală.

După inhalare

A se îndepărta de îndată persoanele afectate din zona de risc. A se izola in condiții de liniște si căldură. Daca respirația nu e regulată, se recomandă respirația artificială. A se chema medicul! In caz de pierdere a cunoștinței, a se așeza în poziție de recuperare.

După contactul cu pielea

A se îndepărta piesele vestimentare atinse. A se spăla cu apă și săpun și a se clăti repetat porțiunile de piele afectate. A nu se utiliza diluanți respectiv solvenți.

După contactul cu ochii

A se îndepărta lentilele de contact. Pleoapele se vor păstra deschise și se vor spăla cu apă proaspătă în cantitate suficientă, sau cu o soluție specială pentru spălarea ochilor. A se consulta medicul.

După ingerare

În caz de ingerare spălați gură cu apa din abundență (numai dacă persoana nu și-a pierdut cunoștința) și consultați imediat un medic. Liniștiți persoana afectată. Nu provocați vomă.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cele mai importante simptome si efecte cunoscute sunt descrise in etichetare (vezi sectiunea 2) si/sau in sectiunea 11.

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 7 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

7

Nici o dată nu este disponibilă.

05 Măsuri pentru combaterea incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Spumă (pe bază de alcool), dioxid de carbon, pudră, spray (apă).
Apa folosită în stingerea incendiului nu are voie să ajungă în rețeaua de canalizare sau în apă.

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranță
Jet de apă

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

În caz de incendiu rezultă fum gros, negru. Inspirarea produselor periculoase, în descompunere, poate cauza probleme serioase de sănătate.

În caz de incendiu, a se răci cu apă containerele periculoase. E posibilă descompunerea, exercitarea de presiune și explozia containerelor.

Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție

Dacă e necesar, a se pune la dispoziție aparat respirator.

Indicații adiționale

A se răci containerele închise în apropierea sursei de foc.

06 Măsuri în caz de pierdere neintenționată de gaze.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

A se păstra distanța față de sursele de incendiu și a se aerisi bine încăperea. A nu se inspira aburul.

Precauții pentru mediul

A nu se permite să se ajungă în canalizare. A se lua contact cu autoritățile competente conform legilor locale în caz de poluare a râurilor, lacurilor sau a apelor reziduale.

Metode și material pentru izolarea pierderilor și pentru curățenie

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 8 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

8

A se izola materialul scurs cu ajutorul unui absorbant neinflamabil (de ex. nisip, pământ, diatomit, vermiculit) și a se aduna, conform reglementărilor locale pentru îndepărtarea deșeurilor, în containerele prevăzute pentru aceasta. A se curăți în principal cu detergenți, pe cât posibil a nu se folosi solvenți.

Trimiteri către alte sec#iuni

Informatiile privind controlul expunerii/protecția personală și considerațiile privind eliminarea produsului pot fi găsite în secțiunea 8 și 13.

07 Manipulare și depozitare

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Indicații pentru o manevrare corectă

A se evita contactul cu ochii și cu pielea. A nu se inspira aburii și particulele de spray.

A nu se inspira particulele metalice.

A nu se manca, bea și fuma în timpul lucrului. Echipament personal de protecție vezi Pct 8. A se respecta instrucțiunile legale și de securitate.

Dacă se află persoane - indiferent dacă ei înșiși vopsesc cu lac sau nu - în timpul activității în cabina de vopsire, atunci se va lua în calcul efectul aerosolilor sau al vaporilor de solvenți. În aceste condiții se va proteja respirația până când concentrația de vapori de solvenți scade sub valoarea critică a calității aerului.

Instrucțiuni pentru protecție de incendii și explozii.

A închide etanș și la uscat containerul și a se păstra la un loc răcoros și bine aerisit.

Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Instrucțiuni de depozitare în comun

A se păstra distanța de materialele puternic acide și alcaline precum și de oxidanți.

Alte informații cu privire la condițiile de depozitare

Se vor păstra permanent în rezervoare care corespund celor originale. Se vor respecta indicațiile de pe etichetă. Se va depozita la un loc uscat și bine aerisit. Se va proteja față de căldură și radiația directă a soarelui. Se va păstra la distanță

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 9 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

9

față de sursele de foc.

Temperatura de depozitare: n.e.d.d.

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Informații detaliate pot fi luate din fișele tehnice de observații.

08 Controlul expunerii si protectia personala

Parametri de control

Limite stabilite cu privire la locul de muncă

CAS-Nr.		Valori limită ml/m3 (ppm)	mg/m3
acetona			
67-64-1	ROO TM	—	1200
n-butanol			
71-36-3	ROO SM	—	200
	ROO TM	—	100
1,2,4-trimetilbenzen			
95-63-6	ROO TM	—	100
2-metoxi-1-metiletil acetat			
108-65-6	ROO SM	—	550
	ROO TM	—	275
dimetil eter			
115-10-6	ROO TM	—	1920
xilen (amestec de izomeri)			
1330-20-7	ROO SM	—	442
	ROO TM	—	221

Controlul expunerii

Măsuri tehnice

A se asigura o aerisire adecvată. Aceasta se poate realiza prin ventilație locală sau prin aerisire tehnică a încăperii. Dacă aceasta nu e suficientă pentru a ține formarea de praf sub limitele stabilite pentru locul de muncă, trebuie să se poarte un aparat de protecție a respirației corespunzător acestui scop.

Echipament individual de protecție

Protecția respirației

Dacă se depășesc limitele stabilite cu privire la locul de muncă, se recomandă utilizarea unui aparat de protecție a respirației util acestui scop.

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 10 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

10

Șlefuirea uscată, tăierea autogenă și/sau sudarea filmului de lac uscat va putea conduce la formarea unui praf sau fum periculos. Dacă va fi posibil se va șlefui în stare umedă. Dacă nu se va putea evita expunerea persoanei la aceste gaze, cu toate că s-a utilizat o mască de protecție locală, atunci va trebui să se poarte un aparat de respirație corespunzător.

A se folosi masca de protecție respiratorie A1P2 la contactul cu aerosolii.

Protecția mâinilor

A se purta mănuși de protecție potrivite.

Correspunzătoare se consideră a fi o mănușă de protecție chimicale verificată cf EN 374: ex. Mănuși din cauciuc butyl

Grosime material: = 0,5 mm

Referitor la datele despre timpul de penetrare vă rugăm să vă adresați producătorul de mănuși.

Datele se bazează pe informații de la producătorii de mănuși, de materii prime sau pe datele cu privire la substanțele de compoziție cuprinse în produse.

Mănușa de protecție trebuie să fie verificată pentru a fi corespunzătoare locului de muncă (de ex. rezistența mecanică, compatibilitatea cu produsul, dpdv antistatic).

A se respecta instrucțiunile și informațiile producătorului de mănuși cu privire la folosirea, depozitarea, îngrijirea și schimbul mănușilor.

Mănușile vor trebui înlocuite de îndată în caz de deteriorare sau la primele semne de uzare. Se recomandă protecția preventivă a pielii (cremă de protecție).

Protecția ochilor

Necesar în caz de pericol la contactul cu ochii.

Ochelari etanși de protecție a se utiliza

Protecție corp

Se va purta îmbrăcăminte antistatică și rezistentă la foc, executată din fibre naturale și/sau fibre sintetice rezistente la căldură.

Limitarea și supravegherea expunerii mediului

vezi Punctul 7 și 12

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 11 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

11

09 Caracteristici fizice si chimice

Forma : lichid

Culoare : gri

Miros : tipic felului

Valoare pH : nu este utilizabil

Schimbarea stării

Temperatura de fierbere / Domeniu fierbere: n.e.d.d.

Punct de topire / Domeniu topire : n.e.d.d.

Punct de ardere : nu este utilizabil

Temperatură de aprindere : > 200 °C
Solvent

Limite explozie, minimă : > 35 g/m³
maximă : n.e.d.d.

Presiune aburi : n.e.d.d.

Densitate : 1,000 g/cm³ la 20°C

Solubilitate : nu se poate combina cu apă

Vâscozitate : nu este utilizabil

10 Stabilitate si reactivitate

Reactivitate

Stabil la folosirea instrucțiunilor recomandate pentru depozitare si manipulare (vezi Punctul 7).

Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

Reacții periculoase posibile

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Condiții de evitat

Materiale incompatibile

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 12 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

12

A se păstra distanța față de materialele puternic acide și alcaline precum oxidanții, pentru a evita reacțiile exotermice.

Prođuși de descompunere periculoși

La temperaturi înalte pot rezulta produse de descompunere periculoase ca de ex. monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum, nitrogen oxid.

11 Informatii toxicologice

Produsul nu se controlează ca atare ci se clasifică conform metodei conventionale (procedeu de calcul al directivei de preparare UE - 1999/45/UE). Informații suplimentare găsiți la Punctul 3 si Punctul 15.

Inspirarea componentilor solvenți superioară limitei stabilite cu privire la locul de muncă poate duce la deteriorări ale sănătății precum iritarea mucoaselor organelor aparatului respirator, a rinichilor si ficatului precum și a sistemului nervos central. Semne și simptome: dureri de cap, amețeală, oboseală, slăbiciune a mușchilor, efect anestezic și în caz excepțional pierderea cunoștinței.

Inspirarea repetată sau continuă a unei concentrații de soluții de curățare ce se situează peste limita existentă la locul de muncă poate duce la dezvoltarea unei îmbolnăviri de durată a sistemului nervos central, precum encefalopatie cronică toxică, inclusiv modificarea comportamentului și a perturbațiilor memoriei. Solvenții pot cauza pielei unele din efectele sus-numite. Contactul prelungit sau repetat cu produsele dăunează formării naturale a grăsimii din piele și poate duce la dermatită de contact nealergică și/sau la resorbția deteriorarea calității pielii.

Spray-urile solvenți pot cauza iritații ale ochilor și deteriorări reversibile.

12 Informatii ecologice

Indicații generale

Pentru acest produs nu sunt disponibile rezultate de tesare.

Prepararea a fost evaluată conform metodei convenționale a directivei de preparare 1999/45/UE și clasificată corespunzător caracteristicilor eco-toxicologice.

A se vedea detalii la Punctele 3 si 15.

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 13 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

13

Produsul nu trebuie să ajungă în apele subterane sau canalizări.

Persistentă și biodegradabilitate

Biodegradabilitatea componentelor ce periclitizeaza mediul enumerate la Punctul 3:

CAS-Nr.	Metoda test	biodegradabilitate(%)
1,2,4-trimetilbenzen		
95-63-6	OECD 301 A	greu degradabil
Solvent nafta (din petrol), fracția ușoară aromatică		
64742-95-6	OECD 301 A	usor degradabil

13 Indicații de înlăturare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor

Trebuie avute in vedere prevederile legislatiei nationale si locale.

Lista deșeurilor în uniunea europeană

Hotărârea 2000/532/UE a Comisiei din 3.Mai 2000

16 05 04*

Gaze în recipiente sub presiune și chimicale folosite;
substanțe periculoase ce conțin gaze în recipientii sub presiune
(inclusiv haloni)

Deșeurile prevăzute cu o steluță (*) sunt considerate a fi deșeuri periculoase, conform directivei 91/689/CEE (Comunit. Econ. Europeana) despre deșeurile periculoase.

Ambalaj contaminat

Recomandare

Ambalajele golite necorespunzător instrucțiunilor trebuie evacuate conform directivei 91/689/CEE.

14 Date referitoare la transport

Transport pe uscat

UN 1950, AEROSOLS, 2.1, (D), ADR/RID
Hazard identification number

Transport maritim

UN 1950, AEROSOLS, 2.1,
EMS-Nr.: F-D, S-U

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 14 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

14

Transport aerian

UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1,

Precautii speciale pentru utilizatori

nu există

**Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL73/78 #i
Codul IBC**

inaplicabil

Diverse

15 Informatii privind reglementarea

Date ref. la directiva VOC 1999/13/UE (referitor la forma de
livrare a produsului)

Solvenți organici volatili: 85 %

VOC : 85 %

Substante CMR volatile : desfășurare

Substanțe halogenate volatile cu marcaj R40:
desfășurare

Instrucțiuni pentru normativul DecoPaint 2004/42/EG

Subcategoria conform anexei IIB : e

Valoarea limită pentru concentrația maximă VOC
conform anexei IIB : 840 g/l

Conținutul de VOC (Volatile Organic Compounds)
al produsului finit, ISO 11890-2 : 743 g/l

Reglementări naționale

16 Alte informatii

Numai pentru utilizatorii specialiști.

Foaia cu date pentru siguranță corespunde ordonanței (UE) Nr.
1907/2006, Anexa II.

Informațiile din această foaie pentru siguranță nu scutește
utilizatorul de executarea suplimentară a unei verificări a
periculozității, conform directivei 98/24/UE.

Instrucțiuni de pericol al substanțelor componente prezentate la
Punctul 3

R10

Inflamabil.

R11

Foarte inflamabil.

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 15 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

15

R12

Extrem de inflamabil.

R20

Nociv prin inhalare.

R20/21

Nociv prin inhalare și în contact cu pielea.

R22

Nociv în caz de înghițire.

R36

Iritant pentru ochi.

R36/37/38

Iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele.

R36/38

Iritant pentru ochi și pentru piele.

R37/38

Iritant pentru sistemul respirator și pentru piele.

R38

Iritant pentru piele.

R41

Risc de leziuni oculare grave.

R43

Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.

R50/53

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

R51/53

Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

R60

Poate altera fertilitatea.

R61

Poate provoca efecte nefaste asupra copilului(foetus) în timpul sarcinii.

R65

Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

R66

Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii.

R67

Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

H225

Lichid sau vapori foarte inflamabili.

H226

Lichid sau vapori inflamabili.

H302

Nociv în caz de înghițire.

H304

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere pe căile respiratorii.

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 16 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

16

H312

Nociv în contact cu pielea.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H317

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritație gravă a ochilor.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336

Poate provoca somnolență sau amețeală.

H360D

Poate dăuna fătului.

H360F

Poate dăuna fertilității.

H400

Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată.

N Periculos pentru mediu

Xn Nociv

F Foarte inflamabil

Xi Iritant

T Toxic

F+ Extrem de inflamabil

R2 Repr. Cat. 2

A se respecta la sistemele de mai multe componente fișele de date de securitate ale tuturor componentelor.

Explicarea prescurtărilor:

n.e.d.d. nu există date disponibile

ROO TM Concentrația maximă pentru locul de muncă - 8 ore

ROO SM Concentrația maximă pentru locul de muncă
- termen scurt (15 minute)

Datele din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Datele prezentate nu trebuie considerate in nici un caz ca o descriere a compozitiei marfii (specificatia de

Fișă de securitate
Fisa de siguranta conform Reglementarilor (CE) nr. 1907/2006

Denumire produs: **AM 850 PRIMEFILL GREY 0,400 L**

Nr. produs : **AS58-7850 RM14**

Data tiparire : 14.07.2012

Prelucrat la data : 06.07.2012

Pagina 17 din 17

Nr. versiune 8

RO RO 00000000004

17

produs). O compozitie convenita sau destinatia produsului pentru un scop concret de utilizare nu poate fi dedus din informatiile prezentate in fisa de securitate. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare vor fi respectate.