01 Identificarea substantei /amestecului si a companiei/firmei

Element de identificare a produsului
SILICATOP 0,75 L
AV09-0410 RM94
53217235

Utilizări relevante identificate ale substan#ei sau amestecului #i utilizări contraindicate
Produse pentru reparaţii auto

Nr. Articol client

Detalii privind furnizorul fi#ei cu date de securitate
BASF Coatings S.A.S.
ZI Breuil le sec
60676 Clermont de l'oise Cedex
France

Adresa E-mail
Product-Safety-Coatings@basf.com

Telefon de urgenţă
+40 744 34 14 53

---

02 Posibile riscuri

Clasificarea substan#ei sau a amestecului

În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE

- Inflamabil.
- Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
- Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
- Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii.
- Conţine bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat. Poate declanşa o reacţie alergică.

Elemente pentru etichetă

According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC (Annex V, Section A and B)

Simbol risc:
Xn Nociv

Produsul conţine: **desfăşurare**

Indicarea prezenţei riscului

R10
Inflamabil.
R20/21/22
Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R52/53
Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
R66
Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii.

Marcaj industrial
S23
A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii.
S36/37
Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
S38
În cazul unei ventilaţii insuficiente a se purta un echipament respirator corespunzător.
S61
A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/ fişele cu date de securitate.

Conţine bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat. Poate declanşa o reacţie alergică.

Alte pericole

---

03 Compozitia/Date cu privire la părţile componente

Substan#e

inaplicabil

Amestecuri

Natură chimică

ester de celuloza, rasina poliesterica, polieter, rasina acrilica, solvent organic

Ingrediente periculoase
conform Reglementarii (CE) Nr. 1272/2008.

CAS-Nr.	EINECS-Nr.	REACH-Nr.	INDEX-Nr.	Greut.%	Fraze de risc
xilen (amestec de izomeri)					
1330-20-7	215-535-7		601-022-00-9		

10,0 - < 12,5
H226 H312 H332 H315
- Lichid inflamabil Categoria 3
- Toxicitate acuta dermatic Categoria 4
- Toxicitate acuta Inhalare - vapori Categoria 4
- Coroziune /iritatia pielii Categoria 2

etilbenzen
100-41-4 202-849-4 601-023-00-4
2,0 - < 2,5
H225 H332
- Lichid inflamabil Categoria 2
- Toxicitate acuta Inhalare - vapori Categoria 4

izobutil metil cetonă
108-10-1 203-550-1 606-004-00-4
3,0 - < 5,0
H225 H332 H319 H335
- Lichid inflamabil Categoria 2
- Toxicitate acuta Inhalare - vapori Categoria 4
- Leziuni oculare grave/iritare oculara Categoria 2A
- Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica) iritant pentru aparatul respirator. Categoria 3

acetat de n-butil
123-86-4 204-658-1 607-025-00-1
30,0 - < 50,0
H226 H336
- Lichid inflamabil Categoria 3
- Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica) Vaporii pot provoca somnolenta si vertij. Categoria 3

hidroxifenil-alchilbenzotriazol
127519-17-9 607-281-00-4
0,3 - < 0,5
H411
- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 2

dilaurat de dibutilitin
77-58-7 201-039-8
0,1 - < 0,2
H302 H315 H372 H400 H410 H360F H360D H341
- Toxicitate acuta oral Categoria 4
- Coroziune /iritatia pielii Categoria 2
- Toxicitate specifica pentru anumite organe tinta (expunere repetata) Categoria 1
- Toxicitate acvatica acuta Categoria 1
- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 1
- Toxic pentru reproducere fertilitate Categoria 1B
- Toxic pentru reproducere fat Categoria 1B
- Mutagenitatea celulelor germinative Categoria 2

bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat
41556-26-7 255-437-1
0,2 - < 0,3
H317 H400 H410
- Sensibilizarea pielii Categoria 1
- Toxicitate acvatica acuta Categoria 1
- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 1

Solvent nafta (din petrol), fracţia uşoară aromatică
64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4
0,1 - < 0,2
H226 H411 H304 H336
- Lichid inflamabil Categoria 3
- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Categoria 2
- Pericol in caz de aspirare. Categoria 1
- Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
Vaporii pot provoca somnolenta si vertij. Categoria 3

Ingrediente periculoase
conform Directivei 1999/45/CE

CAS-Nr.	**EINECS-Nr.**	**REACH-Nr.**	**INDEX-Nr.**
Greut.%	**Simbol**	**Propoziţii - R**	
xilen (amestec de izomeri)			
1330-20-7	215-535-7		601-022-00-9
10,0 - < 12,5	Xn	10-20/21-38	
etilbenzen			
100-41-4	202-849-4		601-023-00-4
2,0 - < 2,5	F,Xn	11-20	
izobutil metil cetonă			
108-10-1	203-550-1		606-004-00-4
3,0 - < 5,0	F,Xn	11-20-36/37-66	
acetat de n-butil			
123-86-4	204-658-1		607-025-00-1
30,0 - < 50,0	-	10-66-67	
hidroxifenil-alchilbenzotriazol			
127519-17-9			607-281-00-4
0,3 - < 0,5	N	51/53	
dilaurat de dibutilitin			
77-58-7	201-039-8		
0,1 - < 0,2	N,T	22-38-48/25-50/53-60(R2)-61(R2)-68(M3)	

bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat
41556-26-7 255-437-1

0,2 - < 0,3 N,Xi 43-50/53

Solvent nafta (din petrol), fracţia uşoară aromatică
64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4
0,1 - < 0,2 N,Xn 10-51/53-65-66-67

Textul integral al simbolurilor de pericol, al frazelor R (de risc) si al indicatiilor de pericol este specificat in cap.16 in cazul mentionarii lor ca si componente periculoase.

---

04 Măsuri de prim ajutor

Descrierea măsurilor de prim ajutor

In toate cazurile urgente sau in caz de simptome persistente recurgeţi la ajutorul medicului. In caz de pierdere a cunoştinţei, a nu se recurge la administrare pe cale orală.

După inhalare
A se îndepărta de îndată persoanele afectate din zona de risc. A se izola in condiţii de linişte si căldură. Daca respiraţia nu e regulată, se recomandă respiraţia artificială. A se chema medicul! In caz de pierdere a cunoştinţei, a se aşeza în poziţie de recuperare.

După contactul cu pielea
A se îndepărta piesele vestimentare atinse. A se spăla cu apă şi săpun şi a se clăti repetat porţiunile de piele afectate. A nu se utiliza diluanţi respectiv solvenţi.

După contactul cu ochii
A se îndepărta lentilele de contact. Pleoapele se vor păstra deschise şi se vor spăla cu apă proaspătă în cantitate suficientă, sau cu o soluţie specială pentru spălarea ochilor. A se consulta medicul.

După ingerare
În caz de ingerare spălaţi gură cu apa din abundenţă (numai dacă persoana nu şi-a pierdut cunoştinţa) şi consultaţi imediat un medic. Liniştiţi persoana afectată. Nu provocaţi voma.

Cele mai importante simptome #i efecte, atât acute, cât #i întârziate

Cele mai importante simptome si efecte cunoscute sunt descrise in etichetare (vezi sectiunea 2) si/sau in sectiunea 11.

Indica#ii privind orice fel de asisten#ă medicală imediată #i tratamentele speciale necesare

Nici o dată nu este disponibilă.

05 Măsuri pentru combaterea incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare
Spumă (pe bază de alcool), dioxid de carbon, pudră, spray (apă). Apa folosită în stingerea incendiului nu are voie să ajungă in reţeaua de canalizare sau in apă.

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă
Jet de apă

Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

În caz de incendiu rezultă fum gros, negru. Inspirarea produselor periculoase, în descompunere, poate cauza probleme serioase de sănătate.

Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie
Daca e necesar, a se pune la dispoziţie aparat respirator.

Indicaţii adiţionale
A se răci containerele închise în apropierea sursei de foc.

06 Măsuri în caz de pierdere neintenţionată de gaze.

Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

A se păstra distanţa faţă de sursele de incendiu si a se aerisi bine încăperea. A nu se inspira aburul.

Precauţii pentru mediul

A nu se permite să se ajungă in canalizare. A se lua contact cu autorităţile competente conform legilor locale în caz de poluare a râurilor, lacurilor sau a apelor reziduale.

Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

A se izola materialul scurs cu ajutorul unui absorbant neinflamabil (de ex. nisip, pământ, diatomit, vermiculit) şi a se aduna, conform reglementărilor locale pentru îndepărtarea deşeurilor, în containerele prevăzute pentru aceasta. A se curăţi

in principal cu detergenţi, pe cât posibil a nu se folosi solvenţi.

Trimiteri către alte sec#iuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

---

07 Manipulare si depozitare

Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Indicaţii pentru o manevrare corectă
A se evita formarea de abur inflamabil si explozibil in aer si depaşirea valorii limită a locului de muncă.

A se evita contactul cu ochii şi cu pielea. A nu se inspira aburii şi particulele de spray.

A nu se inspira particulele metalice.

A nu se manca, bea si fuma in timpul lucrului. Echipament personal de protecţie vezi Pct 8. A se respecta instrucţiunile legale si de securitate.

A se păstra distanţa faţă de sursele de incendiu si căldură precum şi de foc. A utiliza instrumente neinflamabile.

Materialul se poate încărca electrostatic: a se folosi la transvazare exclusiv cabluri cu împământare si a împământa containerele. Se recomandă purtarea hainelor, inclusiv a încălţămintei antistatice.

Dacă se află persoane - indiferent dacă ei înşişi vopsesc cu lac sau nu - în timpul activităţii în cabina de vopsire, atunci se va lua în calcul efectul aerosolilor sau al vaporilor de solvenţi. În aceste condiţii se va proteja respiraţia pana când concentraţia de vapori de solvenţi scade sub valoarea critică a calităţii aerului.

Instrucţiuni pentru protecţie de incendii si explozii.
Aburii de solvenţi sunt mai grei decât aerul şi se extind asupra podelelor. Aburii alcătuiesc împreună cu aerul un amestec exploziv.

A închide etanş şi la uscat containerul şi a se păstra la un loc răcoros şi bine aerisit.

Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţii de depozitare si containere
Instalaţiile electrice trebuie să fie protejate de explozii conform normelor. Podelele trebuie să fie conductoare electrice şi materialele de depozitare, impermeabile.

A ţine containerele închise etanş. Containerele nu sunt containere sub presiune; a nu se goli cu presiune. A închide cu atenţie containerele deschise şi a le depozita corect pentru a evita orice scurgere. Fumatul e interzis. persoanelor neautorizate le este interzis accesul.

Instrucţiuni de depozitare în comun
A se păstra distanţa de materialele puternic acide şi alcaline precum şi de oxidanţi.

Alte informaţii cu privire la condiţiile de depozitare
Se vor păstra permanent în rezervoare care corespund celor originale. Se vor respecta indicaţiile de pe etichetă. Se va depozita la un loc uscat şi bine aerisit. Se va proteja faţă de căldură şi radiaţia directă a soarelui. Se va păstra la distanţă faţă de sursele de foc.

Temperatura de depozitare: n.e.d.d.

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Informaţii detaliate pot fi luate din fişele tehnice de observaţii.

08 Controlul expunerii si protectia personala

Parametri de control

Limite stabilite cu privire la locul de muncă

CAS-Nr.		**Valori limită ml/m3(ppm)**	**mg/m3**
etilbenzen			
100-41-4	ROO SM	-	884
	ROO TM	-	442
izobutil metil cetonă			
108-10-1	ROO SM	-	208
	ROO TM	-	83
xilen (amestec de izomeri)			
1330-20-7	ROO SM	-	442
	ROO TM	-	221

Controlul expunerii

Măsuri tehnice

A se asigura o aerisire adecvată. Aceasta se poate realiza prin ventilaţie locală sau prin aerisire tehnică a încăperii. Dacă aceasta nu e suficientă pentru a ţine formarea de praf sub limitele stabilite pentru locul de muncă, trebuie să se poarte un aparat de protecţie a respiraţiei corespunzător acestui scop.

Echipament individual de protecţie

Protecţia respiraţiei
Dacă se depăşesc limitele stabilite cu privire la locul de muncă, se recomandă utilizarea unui aparat de protecţie a respiraţiei util acestui scop.

Şlefuirea uscată, tăierea autogenă şi/sau sudarea filmului de lac uscat va putea conduce la formarea unui praf sau fum periculos. Dacă va fi posibil se va şlefui în stare umedă. Dacă nu se va putea evita expunerea persoanei la aceste gaze, cu toate că s-a utilizat o mască de protecţie locală, atunci va trebui să se poarte un aparat de respiratie corespunzător.

A se folosi masca de protecţie respiratorie A1P2 la contactul cu aerosolii.

Protecţia mâinilor
A se purta mănuşi de protecţie potrivite.
Corespunzătoare se consideră a fi o mănuşă de protecţie chimicale verificată cf EN 374: ex. Mănuşi- Nitril

Grosime material: = 0,7 mm

Referitor la datele despre timpul de penetrare vă rugăm să vă adresaţi producătorul de mănuşi.

Datele se bazează pe informaţii de la producătorii de mănuşi, de materii prime sau pe datele cu privire la substanţele de compoziţie cuprinse în produse.

Mănuşa de protecţie trebuie să fie verificată pentru a fi corespunzătoare locului de muncă (de ex. rezistenţa mecanică, compatibilitatea cu produsul, dpdv antistatic).

A se respecta instrucţiunile şi informaţiile producătorului de mănuşi cu privire la folosirea, depozitarea, îngrijirea şi schimbul mănuşilor.

Mănuşile vor trebui înlocuite de îndată în caz de deteriorare sau la primele semne de uzare. Se recomandă protecţia preventivă a pielii (cremă de protecţie).

Protecţia ochilor
Necesar în caz de pericol la contactul cu ochii.

Ochelari etanşi de protecţie a se utiliza

Protecţie corp
Se va purta îmbrăcăminte antistatică şi rezistenta la foc, executată din fibre naturale şi/sau fibre sintetice rezistente la căldură.

Limitarea şi supravegherea expunerii mediului

vezi Punctul 7 si 12

---

09 Caracteristici fizice si chimice

Forma	: lichid
Culoare	: incolor
Miros	: tipic felului
Valoare pH	: nu este utilizabil

Schimbarea stării
Temperatura de fierbere / Domeniu fierbere: n.e.d.d.
Punct de topire / Domeniu topire : n.e.d.d.

Punct de ardere	: +025 ˚C ISO 3679
Temperatură de aprindere	: > 200 ˚C Solvent
Limite explozie, minimă	: > 35 g/m3
maximă	: n.e.d.d.
Presiune aburi	: n.e.d.d.
Densitate	: 0,978 g/cm3 la 20˚C
Solubilitate	: nu se poate combina cu apă
Vâscozitate	: >060/6 s la 20˚C ISO 2431

---

10 Stabilitate si reactivitate

Reactivitate

Stabil la folosirea instrucţiunilor recomandate pentru depozitare

si manipulare (vezi Punctul 7).

Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

Reacţii periculoase posibile

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

Condiţii de evitat

Materiale incompatibile

A se păstra distanţa faţă de materialele puternic acide şi alcaline precum oxidanţii, pentru a evita reacţiile exotermice.

Produşi de descompunere periculoşi

La temperaturi înalte pot rezulta produse de descompunere periculoase ca de ex. monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum, nitrogen oxid.

---

11 Informatii toxicologice

Produsul nu se controlează ca atare ci se clasifică conform metodei conventionale (procedeu de calcul al directivei de preparare UE - 1999/45/UE). Informaţii suplimentare găsiţi la Punctul 3 si Punctul 15.

Inspirarea componenţilor solvenţi superioară limitei stabilite cu privire la locul de muncă poate duce la deteriorări ale sănătăţii precum iritarea mucoaselor organelor aparatului respirator, a rinichilor si ficatului precum şi a sistemului nervos central. Semne şi simptome: dureri de cap, ameţeală, oboseală, slăbiciune a muşchilor, efect anestezic şi în caz excepţional pierderea cunoştinţei.
Inspirarea repetată sau continuă a unei concentraţii de soluţii de curăţare ce se situează peste limita existentă la locul de muncă poate duce la dezvoltarea unei îmbolnăviri de durată a sistemului nervos central, precum encelopatie cronică toxică, inclusiv modificarea comportamentului şi a perturbaţiilor memoriei.
Solvenţii pot cauza pielii unele din efectele sus-numite.
Contactul prelungit sau repetat cu produsele dăunează formării naturale a grăsimii din piele şi poate duce la dermatitş de contact nealergică şi/sau la resorbţia deteriorarea calităţii pielii.

Spray-urile solvenţi pot cauza iritaţii ale ochilor şi deteriorări reversibile.

12 Informatii ecologice

Indicaţii generale

Pentru acest produs nu sunt disponibile rezultate de tesare.

Prepararea a fost evaluată conform metodei convenţionale a directivei de preparare 1999/45/UE şi clasificată corespunzător caracteristicilor eco-toxicologice.
A se vedea detalii la Punctele 3 si 15.

Produsul nu trebuie să ajungă în apele subterane sau canalizări.

Persistentă şi biodegradabilitate
Biodegradabilitatea componentelor ce pericliteaza mediul enumerate la Punctul 3:

CAS-Nr.	Metoda test	biodegragilitate(%)
dilaurat de dibutilitin		
77-58-7	OECD 301 B	20
Solvent nafta (din petrol), fracţia uşoară aromatică		
64742-95-6	OECD 301 A	usor degradabil

13 Indicaţii de înlăturare a deşeurilor

Metode de tratare a deşeurilor

Trebuie avute in vedere prevederile legislatiei nationale si locale.

Lista deşeurilor în uniunea europeană

Hotărârea 2000/532/UE a Comisiei din 3.Mai 2000

08 01 11*
Deşeuri din fabricarea, prepararea, distribuţia şi utilizarea (FPDU) si din îndepartarea vopselelor şi lacurilor;
deşeuri din vopsele şi lacuri care conţin solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

Deşeurile prevăzute cu o steluţă (*) sunt considerate a fi deşeuri periculoase, conform directivei 91/689/CEE (Comunit. Econ. Europeana)despre deşeurile periculoase.

Ambalaj contaminat

Recomandare
Ambalajele golite necorespunzător instrucţiunilor trebuie evacuate conform directivei 91/689/CEE.

14 Date referitoare la transport

Transport pe uscat
UN 1263, Paint, 3, III, (D/E), ADR/RID
Special provision 640 E
Hazard identification number 30

Transport maritim
UN 1263, PAINT, 3, III
EMS-Nr.: F-E, S-E

Transport aerian
UN 1263, PAINT, 3, III

Precautii speciale pentru utilizatori
nu există

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL73/78 #i Codul IBC
inaplicabil

Diverse
"NU REPREZINTĂ UN BUN AL CLASEI a 3-a" în ambalaje < 450 l; ADR

15 Informatii privind reglementarea

Date ref. la directiva VOC 1999/13/UE (referitor la forma de livrare a produsului)
Solvenţi organici volatili: 62 %
VOC : 62 %
Substante CMR volatile : desfăşurare
Substanţe halogenate volatile cu marcaj R40: desfăşurare

Instrucţiuni pentru normativul DecoPaint 2004/42/EG
Subcategoria conform anexei IIB : e
Valoarea limită pentru concentraţia maximă VOC conform anexei IIB : 840 g/l
Conţinutul de VOC (Volatile Organic Compounds) al produsului finit, ISO 11890-2 : 700 g/l

Reglementări naţionale

16 Alte informatii

Numai pentru utilizatorii specialişti.

Foaia cu date pentru siguranţă corespunde ordonanţei (UE) Nr. 1907/2006,Anexa II.

Informaţiile din această foaie pentru siguranţă nu scuteşte utilizatorul de executarea suplimentară a unei verificări a periculozităţii, conform directivei 98/24/UE.

Instrucţiuni de pericol al substanţelor componente prezentate la Punctul 3

R10
Inflamabil.
R11
Foarte inflamabil.
R20
Nociv prin inhalare.
R20/21
Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.
R22
Nociv în caz de înghiţire.
R36/37
Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R38
Iritant pentru piele.
R43
Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.
R48/25
Toxic: pericol de afectare serioasă a sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.
R50/53
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
R51/53
Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
R60
Poate altera fertilitatea.
R61
Poate provoca efecte nefaste asupra copilului(foetus) în timpul sarcinii.
R65
Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.
R66
Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii.
R67
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.
R68

Risc potenţial de efecte ireversibile.

H225
Lichid sau vapori foarte inflamabili.
H226
Lichid sau vapori inflamabili.
H302
Nociv în caz de înghiţire.
H304
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere pe căile respiratorii.
H312
Nociv în contact cu pielea.
H315
Provoacă iritarea pielii.
H317
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319
Provoacă o iritaţie gravă a ochilor.
H332
Nociv în caz de inhalare.
H335
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H341
Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H360D
Poate dăuna fătului.
H360F
Poate dăuna fertilităţii.
H372
Dăunează organelor prin expunere prelungită sau repetată.
H400
Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411
Toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată.

Xn Nociv
F Foarte inflamabil
N Periculos pentru mediu
T Toxic
Xi Iritant

M3 Muta. Cat. 3
R2 Repr. Cat. 2

A se respecta la sistemele de mai multe componente fişele de date de securitate ale tuturor componentelor.

Explicarea prescurtărilor:
n.e.d.d. nu există date disponibile

ROO TM Concentrația maximă pentru locul de muncă - 8 ore
ROO SM Concentrația maximă pentru locul de muncă - termen scurt (15 minute)

Datele din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate.Datele prezentate nu trebuie considerate in nici un caz ca o descriere a compozitiei marfii (specificatia de produs). O compozitie convenita sau destinatia produsului pentru un scop concret de utilizare nu poate fi dedus din informatiile prezentate in fisa de securitate. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare vor fi respectate.