



BLENDING FLASH

Diluant blending

C 5

Descrierea produsului




Uniformizeaza zona de tranzitie dintre zona blend-in si vopseaua veche.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate: 0.909 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: m²/l la 1 μm
Culoare: transparent Continut solid: 1.3 % din greutate

Pre-tratament

Vedeti procesul BLEND'ART.

	Rata de amestecare	Produsul este gata de folosire.
	Vascozitate	17 secunde cupa ISO 4 la 20°C
	Timp de lucru	N/A
	Pistol de vopsire	Pistol HVLP minijet 1.0 – 1.2 0.5 - 0.7 bar la iesire
	Aplicare	2 – 3 straturi pentru atenuarea si uniformizarea lacului.
	Uscare	Asa cum este recomandat pentru lacul R-M folosit.
	Tratament ulterior	Daca este necesar, defectele minore pot fi polisate cu FINE BRIL, odata ce stratul de lac este pe deplin uscat.

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.