



PK 1000/ PK 2000

Agenti de curatare si degresare cu continut redus de solvent **C 1**

Descrierea produsului

PK 1000 este in particular destinat pentru indepartarea grasimii, a uleiului si siliconului si pentru pre-tratarea suprafetelor din plastic. PK 2000 este destinat pentru operatiile de curatire inainte de aplicarea HYDROFILLER sau ONYX HD.

PK 1000: 2004/42/IIB(aII)(200)186: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.aII)
gata de folosire este de maxim 200 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 186 g/l.

PK 2000: 2004/42/IIB(aII)(200)198: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.aII)
gata de folosire este de maxim 200 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 198 g/l.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: nelimitat	Densitate: 0.98 g/cm ³	Rata teoretica de acoperire: m ² /l la 1 µm
Culoare: galben (PK 1000)	Continut solid: aprox. 1.0 % din greutate	
Valabilitate: nelimitat	Densitate: 0.976 g/cm ³	Rata teoretica de acoperire: m ² /l la 1 µm
Culoare: transparent (PK 2000)	Continut solid: aprox. 0.0 % din greutate	

Pre-tratament

Folositi PK 1000 si PK 2000 inainte si dupa slefuire.

Rata de amestecare	PK 100 si PK 2000 sunt gata de folosire.
	Inmuiati o carpa uscata si fara scame in PK 1000 si PK 2000.
Aplicare	Curatati zone mici de cca 0.5 m ² din suprafata care urmeaza a fi vopsita, si stergeti imediat dupa aceea cu o carpa uscata de aceeasi calitate.
	PK 1000 si PK 2000 nu trebuie lasat sa se usuce pe suprafata care este tratata.
	Atentie: Unele primere 1K pot fi decapate la suprafata prin folosirea de PK 1000. in acest caz, asigurati a uscare buna astfel incat nici un solvent sa nu reactioneze cu noul sistem de vopsire. In cazuri extreem, indepartati stratul de primer 1K inainte de aplicarea noului sistem de vopsire.
Tratament ulterior	Continuati cu urmatorul pas din procesul de reparatie.

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.