



SEALER PLAST 80

Primer de adeziune pentru plastic

C 2.3

Descrierea produsului



SEALER PLAST 80 este un primer de adeziune pentru plastic. Asigura o adeziune buna pentru urmatoarele straturi (filler, vopsea).

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate: 0.892 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: 360 m²/l la 1 µm
Culoare: chihlimbar Continut solid: 6.9 % din greutate

Pre-tratament

Important: Finisarea termoplastica trebuie indepartata

   	Rata de amestecare	Amestecati bine inainte de folosire.		
	Vascozitate	SEALER PLAST 80 este gata de folosire.		
	Timp de lucru	14 secunde cupa ISO 4 la 20°C		
	Pistol de vopsire	HVLP cu cana gravitationala	1.7	0.7 bar la iesire
		Pistol conventional	1.6	2.0 – 2.5 bar
	Aplicare	Numar de straturi:	2	
		Grosimea stratului:	5 µm	
	Uscare	Uscare la 20°C:	5 min.	
	Tratament ulterior	Aplicati filler R-M 2K PU ud pe ud. Aplicati din nou SEALER PLAST 80 cand timpul intermediar de uscare depaseste 30 min. la 20°C.		

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.